

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Julkisivu rankajärjestelmä**

Tuotenimi	Tuotekoodi
Seinäkulma	UpeSku
Ankkurikulma	UpeAnk
L-Ranka	UpeLra
H-Ranka	UpeHra
R-Ranka	UpeRra
U-Ranka	UpeUra
Z-Ranka	UpeZra

2. Aiottu käyttötarkoitus: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet tehdasvalmisteisille osille täysin tuettuihin vesikattoihin ja ulko- tai sisäseinien verhouksiin.

3. Valmistaja: Urjalan Pelti Oy, Helmitalontie 30, 37910 Akaa, sähköposti: [niina.kallio@urjalanpelti.fi](mailto:niina.kallio@urjalanpelti.fi)

4. AVCP-järjestelmä: AVCP 4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14783:2013

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Veden läpäisevyys	Vesitiivis	SFS-EN 14783
Mittojen muutokset	alumiini: $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ kupari: $16,8 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ruostumaton teräs: $10,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} - 17,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ teräs: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys	Vesihöyry- ja ilmatiivis	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	B <sub>ROOF</sub> (t2) (CWFT) kattotuote Ei sovelleta ulko- ja sisäseinien verhouksissa (NPD)	
Palokäyttäytyminen	Pinnoite PVDF: A1 Pinnoite Colorcoat SDP 50: A1 Pinnoite jauhemaalauk: A2-s1, d0 Metalli: A1 (CWFT)	
Säilyvyys	Alumiini (0,7...3 mm), ei pinnoitetta/pinnoite Ruostumaton teräs ( $\geq 0,4 \text{ mm}$ ), ei pinnoitetta/pinnoite Teräs ( $\geq 0,5 \text{ mm}$ ), ei pinnoitetta/pinnoite Kupari ( $\geq 0,5 \text{ mm}$ ), ei pinnoitetta/pinnoite Yksityiskohtaiset tiedot ainetodistuksessa.	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Akaa 10.9.2020

Nimi:

Jussi Ahonen

toimitusjohtaja