

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **Julkisivu kasetit ja lamellit**

Tuotenimi	Tuotekoodi		Tuotenimi	Tuotekoodi
Upe Lamelli 1	UpeLa 1		Upe Kasetti 1	UpeKa 1
Upe Lamelli 2	UpeLa 2		Upe Kasetti 2	UpeKa 2
Upe Lamelli 3	UpeLa 3			
Upe Lamelli 4	UpeLa 4			
Upe Lamelli 5	UpeLa 5			

2. Aiottu käyttötarkoitus: Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet tehdasvalmisteisille osille täysin tuettuihin vesikattoihin ja ulko- tai sisäseinien verhouksiin.

3. Valmistaja: Urjalan Pelti Oy, Helmitalontie 30, 37910 Akaa, sähköposti: niina.kallio@urjalanpelti.fi

4. AVCP-järjestelmä: AVCP 4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14783:2013

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Veden läpäisevyys	Vesitiivis	SFS-EN 14783
Mittojen muutokset	alumiini: $24 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ kupari: $16,8 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ruostumaton teräs: $10,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1} - 17,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ teräs: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Vesihöyryn ja ilman läpäisevyys	Vesihöyry- ja ilmatiivis	
Vaarallisten aineiden päästöt	NPD	
Kestävyys ulkopuolista paloa vastaan	B _{ROOF} (t2) (CWFT) kattotuote Ei sovelleta ulko- ja sisäseinien verhouksissa (NPD)	
Palokäyttäytyminen	Pinnoite PVDF: A1 Pinnoite Colorcoat SDP 50: A1 Pinnoite jauhemaalaus: A2-s1, d0 Metalli: A1 (CWFT)	
Säilyvyys	Alumiini (0,7...3 mm), ei pinnoitetta/pinnoite Ruostumaton teräs ($\geq 0,4$ mm), ei pinnoitetta/pinnoite Teräs ($\geq 0,5$ mm), ei pinnoitetta/pinnoite Kupari ($\geq 0,5$ mm), ei pinnoitetta/pinnoite Yksityiskohtaiset tiedot ainetodistuksessa.	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Akaa 10.09.2020

Nimi:

Jussi Ahonen
toimitusjohtaja